

H Serisi FD 30 Xinchai Euro V Motorlu					
Asansör sidehft dahil	Asansör Tipi	Asansör Yük.	FD 30		
			Yük Kapasitesi (kg)		
Tek Teker	Dublex	3000	500	800	1100
		4500	2770	2120	1710
	Triplex	4800	2420	1870	1520
		6000	2180	1680	1370
			1060	860	

H Serisi FD 35 Xinchai Euro V Motorlu					
Asansör sidehft dahil	Asansör Tipi	Asansör Yük.	FD 35		
			Yük Kapasitesi (kg)		
Tek Teker	Dublex	3000	500	800	1100
		4500	3240	2480	2020
	Triplex	4800	2560	1970	1610
		6000	2520	1940	1580
			1400	1080	-

C'Tailift

FD Serisi DİZEL FORKLİFT



TAILİFT DÜNYASINA HOŞ GELDİNİZ

Kendini yüksek kaliteli ürünlere adanmış bir marka ile operasyon kalitenizi arttırmak istemez misiniz?

Tailift 1973 yılında kurulmuş olup, o tarihten beri kesintisiz olarak üretimine devam eden dünya forklift sektörünün önemli bir oyuncusudur. **Tailift** yıllık 34.000 adet üretim kapasitesine sahiptir.

Tailift kendi fabrikası etrafında 37 mil çap içinde konuşlandırılmış, 1.500 adet farklı komponent üretimi yapan alt tedarikçileri ile birlikte toplam kalite olgusuna sahip köklü bir firmadır.

Tailift 40 yıllık tecrübesi ile dizel forklift, elektrikli forklift, dar koridor makinaları, istifleme makinaları, elektrikli transpaletler ve bunun gibi birçok farklı ürünün imalatını kendi bünyesinde gerçekleştirmektedir. 2014 yılında itibaren "Toyota Industries Group" (TICO) bünyesine giren **Tailift**, tüm dünyaya 50'nin üzerinde distribütör ile 30 farklı ülkede yer almakta, Amerika ve Çin pazarlarında faaliyet göstermektedir.

2022 yılı itibarıyla Türkiye resmi distribütörü **ORSISMAK** ile pazarda büyüme konusunda önemli bir birlikteliğe adım atan **Tailift**, sizin ve işletmeniz için doğru bir tercih ve uygun yatırımdır.

Tailift MATERIAL HANDLING TAIWAN CO. LTD.
 **TOYOTA** INDUSTRIES GROUP

Bağdat Cad. İtri Dede Sokak Hasanpınar Apt. No: 1/5 34726 Kadıköy - İstanbul
Tel: +90 216 345 54 45 (Pbx) **Faks:** +90 216 345 54 45
Gsm: +90 533 682 65 53 // +90 546 902 42 64 **E-mail:** info@orsismak.com

 **ORSISMAK**
 İŞ VE İSTİF MAKİNALARI



En uygun fiyatlı TAILİFT
ARTIK TÜRKİYE'DE



C'Tailift FD Serisi DİZEL FORKLİFT

Tailift MATERIAL HANDLING TAIWAN CO. LTD.
 **TOYOTA** INDUSTRIES GROUP

MOTOR ÖZELLİKLERİ

Model	FD30-4.500	FD35-4.500
Taşıma Kapasitesi	3.000 kg	3.500 kg
Yük Merkezi Mesafesi	500 mm	500 mm
Maksimum Kaldırma Yüksekliği	Triplex 4.500 mm	Triplex 4.500 mm
Sideshift	Var	Var
Serbest Kaldırma Yüksekliği	950 mm <i>Yük destek korkuluğu takılı halde</i>	950 mm <i>Yük destek korkuluğu takılı halde</i>
Yük Destek Korkuluğu	1.220 mm	1.220 mm
Çatal Ölçüleri (Kalınlık x genişlik x uzunluk)	45 x 122 x 1070 mm	45 x 122 x 1070 mm
Asansör Tilt Açıları (Öne x Arkaya)	60 / 60	60 / 60
Makine Uzunluğu	3.885 mm <i>Çatallar Hariç</i>	3.890 mm <i>Çatallar Hariç</i>
Makina Genişliği	1.276 mm	1.276 mm
Asansör Kapalı Yükseklik	2.150 mm	2.150 mm
Asansör Açık Yüksekliği	5.720 mm <i>Yük destek korkuluğu takılı halde</i>	5.720 mm <i>Yük destek korkuluğu takılı halde</i>
Operatör Koruma Kafesi Yüksekliği	2.170 mm	2.170 mm
Operatör Koltuk Yüksekliği	1.140 mm	1.140 mm
Çatal Taşıma Genişliği	1.150 mm	1.150 mm
Dönüş Yarıçapı	2.550 mm	2.550 mm
Ön Aks Çatal Ön Yüzü Arası Mesafe	485 mm	490 mm
Çalışma Koridor Aralığı(Ast)	4.240 mm <i>800 x 1200 mm palet uzun taraf</i>	4.240 mm <i>800 x 1200 mm palet uzun taraf</i>
	4.440 mm <i>1000 x 1200 mm palet uzun taraf</i>	4.440 mm <i>1000 x 1200 mm palet uzun taraf</i>
Yürüyüş Hızı (Yüklü/Yüksüz)	18 / 18 km/h	18 / 18 km/h
Kaldırma Hızı (Yüklü/Yüksüz)	380 / 430 mm/s	380 / 430 mm/s
İndirme Hızı (Yüklü/Yüksüz)	490 / 450 mm/s	490 / 450 mm/s
Çekme Kapasitesi	29.000 N	29.000 N
Maks. Tırmanma Kabiliyeti (Yüklü/Yüksüz)	%20 / %20	%20 / %20
Toplam Ağırlık	4.622 kg	4.788 kg
Teker Ölçüleri (Ön / Arka)	28x9-15-14PR / 6.50-10-10PR	28x9-15-14PR / 6.50-10-10PR
Teker Açıklığı	1.700 mm	1.700 mm
Yerden Yükseklik (En alçak nokta/ Merkez)	110 mm / 160 mm	110 mm / 160 mm

STANDART EKİPMANLAR

Geniş görüş açısına sahip modern kasa
 Otomatik vites kollu
 1.220 mm çatallar
 LED kontrol paneli
 Altan gizli egzoz çıkışı
 3 kollu kumanda kolu
 Toyota süspansiyonlu koltuk
 LED ön ve arka farlar

MOTOR ÖZELLİKLERİ

Akü Voltajı 12 V
Akü Kapasitesi 10 Ah
Motor Markası XINCHAI
Motor Modeli 3E22YG51
Maks. Motor Gücü 60 Hp / 2.400 rpm
Silindir Adedi / Hacmi 3 / 2.230 cc




Yeni hidrolik sistem
 %16 oranında daha az güç kullanım gerektiren düşük tork direksiyon sistemi.
 Japon NOK o-ring'ler ile her hava koşulunda kaçaklara karşı extra dayanım.



Konforlu ve sessiz operatör çalışma alanı
 Ergonomik dizayn ile operatör verimliliğini artırır.
 Extra izolasyon malzemeleri sayesinde %5 sessiz çalışma ve %20 daha az titreşim.



Tek parça şasi
 Tek parça civatasız yekpare gövde %20 azaltır.
 Düz olmayan zeminlerde şasinin burulmasını engeller.



Güçlü kaldırma kapasitesi
 Kaldırma ve indirme hızları rakiplerine göre %10 daha hızlıdır.



Operatör dostu özellik
 2 adet 5V USB çıkışı.



Arttırılmış soğutma kapasitesi
 Özel radyatör dizaynı ile hava sirkülasyonu %30 arttırılmıştır.
 Sıcak havalarda bile rahat çalışma konforu sunar.



MATERIAL HANDLING TAIWAN CO. LTD.

