

Farklı çalışma koşullarına 24 saat hizmete uyumlu lityum akülü forklift.

- Kontrol ünitesi, motor AC sisteme entegre; Yüksek verimlilik, eksiksiz koruma fonksiyonu, yerleşik hız sensörü, büyük ölçüde geliştirilmiş güvenilirlik ve uzun hizmet ömrü, aynı zamanda sessiz, kirlilik içermeyen, enerji tasarrufu sağlayan ve çevreye duyarlı koruma.
- Güncellenen tasarım rakiplerine göre geniş görüş açısı sağlar.
- Ayrı kontrol ünitesi ve motor ünitesi, soğutma fanları ile desteklenmiş ve soğutma performansı arttırılmıştır.
- Forklift gövdesine içten yanmalı motor yüksek bir sıcaklık oluşturmadığından hidrolik depo yüksek ısılara maruz kalmaz.
- "Omron" marka dahili valf kontrol anahtarı ile üstün kalite ve uzun hizmet ömrü sağlar.
- Tek parça Diesel forklift şasi sayesinde yüksek dayanım, güvenlik ve güvenilirlik.



Yağmur geçirmezlik testi

Motorun koruma sınıfı, su geçirmezlik ve toz geçirmezlik şartını sağlayan IP54'tür.



İyi ısı dağılımı ve kolay bakım

Isı dağılımına yardımcı olmak için kontrolörler ve motor ayrı tasarlanmıştır. Isı dağılımı kanatçıklar ve fanı sayesinde, her zaman kontrol altındadır.

TAILİFT DÜNYASINA HOŞ GELDİNİZ

Kendini yüksek kaliteli ürünlere adanmış bir marka ile operasyon kalitenizi arttırmak istemez misiniz?

Tailift 1973 yılında kurulmuş olup, o tarihten beri kesintisiz olarak üretimine devam eden dünya forklift sektörünün önemli bir oyuncusudur. **Tailift** yıllık 34.000 adet üretim kapasitesine sahiptir.

Tailift kendi fabrikası etrafında 37 mil çap içinde konuşlandırılmış, 1.500 adet farklı komponent üretimi yapan alt tedarikçileri ile birlikte toplam kalite olgusuna sahip köklü bir firmadır.

Tailift 40 yıllık tecrübesi ile dizel forklift, elektrikli forklift, dar koridor makinaları, istifleme makinaları, elektrikli transpaletler ve bunun gibi birçok farklı ürünün imalatını kendi bünyesinde gerçekleştirmektedir. 2014 yılında itibaren "Toyota Industries Group"(TICO) bünyesine giren **Tailift**, tüm dünyaya 50'nin üzerinde distribütör ile 30 farklı ülkede yer almakta, Amerika ve Çin pazarlarında faaliyet göstermektedir.

2022 yılı itibariyle Türkiye resmi distribütörü **ORSİSMAK** ile pazarda büyüme konusunda önemli bir birlikteliğe adım atan **Tailift**, sizin ve işletmeniz için doğru bir tercih ve uygun yatırımdır.

Tailift MATERIAL HANDLING TAIWAN CO. LTD.
TOYOTA INDUSTRIES GROUP

Bağdat Cad. İtri Dede Sokak Hasanpınar Apt. No: 1/5 34726 Kadıköy - İstanbul
Tel: +90 216 345 54 45 (Pbx) Faks: +90 216 345 54 45
Gsm: +90 533 682 65 53 // +90 546 902 42 64 E-mail: info@orsismak.com

ORSİSMAK
İŞ VE İSTİF MAKİNALARI

TÜRKİYE
TEK
YETKİLİ
DİSTRİBÜTÖRÜ

LI-ION
TECHNOLOGY



YENİ ENERJİ SERİSİ LI-ION AKÜLÜ FORKLİFT


Tailift MATERIAL HANDLING TAIWAN CO. LTD.
TOYOTA INDUSTRIES GROUP

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	FBD25-4.800	FBD30-4.800	FBD35-4.800
Taşıma Kapasitesi	2.500 kg	3.000 kg	3.500 kg
Yük Merkezi Mesafesi	500 mm	500 mm	500 mm
Maksimum Kaldırma Yüksekliği	Triplex 4.800 mm	Triplex 4.800 mm	Triplex 4.800 mm
Sideshift	Var	Var	Var
Serbest Kaldırma Yüksekliği	945 mm <i>Yük destek korkuluğu takılı halde</i>	945 mm <i>Yük destek korkuluğu takılı halde</i>	945 mm <i>Yük destek korkuluğu takılı halde</i>
Yük Destek Korkuluğu	1.220 mm	1.220 mm	1.220 mm
Çatal Ölçüleri (Kalınlık x genişlik x uzunluk)	45 x 122 x 1220 mm	45 x 122 x 1220 mm	45 x 122 x 1220 mm
Asansör Tilt Açıları (Öne x Arkaya)	60 / 120	60 / 120	60 / 120
Makine Uzunluğu	2.595 mm <i>Çatallar Hariç</i>	2.745 mm <i>Çatallar Hariç</i>	2.910 mm <i>Çatallar Hariç</i>
Makina Genişliği	1.158 mm	1.280 mm	1.280 mm
Asansör Kapalı Yükseklik	2.200 mm	2.200 mm	2.200 mm
Asansör Açık Yüksekliği	6.020 mm <i>Yük destek korkuluğu takılı halde</i>	6.020 mm <i>Yük destek korkuluğu takılı halde</i>	6.020 mm <i>Yük destek korkuluğu takılı halde</i>
Operatör Koruma Kafesi Yüksekliği	2.150 mm	2.170 mm	2.170 mm
Operatör Koltuk Yüksekliği	1.140 mm	1.140 mm	1.140 mm
Çatal Taşıma Genişliği	1.150 mm	1.145 mm	1.145 mm
Dönüş Yarıçapı	2.325 mm	2.450 mm	2.600 mm
Ön Aks Çatal Ön Yüzü Arası Mesafe	475 mm	485 mm	490 mm
Çalışma Koridor Aralığı (Ast)	4.000 mm <i>800 x 1000 mm palet uzun taraf</i> 4.200 mm <i>800 x 1200 mm palet uzun taraf</i>	4.135 mm <i>800 x 1000 mm palet uzun taraf</i> 4.335 mm <i>800 x 1200 mm palet uzun taraf</i>	4.290 mm <i>800 x 1000 mm palet uzun taraf</i> 4.490 mm <i>800 x 1200 mm palet uzun taraf</i>
Yürüyüş Hızı (Yüklü/Yüksüz)	13 / 15 km/h	11 / 13 km/h	11 / 13 km/h
Kaldırma Hızı (Yüklü/Yüksüz)	330 / 400 mm/s	250 / 330 mm/s	230 / 330 mm/s
İndirme Hızı (Yüklü/Yüksüz)	550 / 580 mm/s	370 / 440 mm/s	390 / 440 mm/s
Çekme Kapasitesi (Yüklü/Yüksüz)	14.300 KN	14.000 KN	14.000 KN
Maks. Tırmanma Kabiliyeti (Yüklü)	15%	15%	15%
Toplam Ağırlık	3.650 kg	4.695 kg	4.795 kg
Teker Ölçüleri (Ön / Arka)	7.00-7-12PR / 6.00-9-10PR	28*9-15-14PR / 6.50-10-10PR	28*9-15-14PR / 6.50-10-10PR
Teker Açıklığı	1.550 mm	1.700 mm	1.850 mm
Yerden Yükseklik (En alçak nokta/ Merkez)	105 mm / 200 mm	110 mm / 220 mm	110 mm / 220 mm

MOTOR ÖZELLİKLERİ

Akü Voltajı	80 V	80 V	80 V
Akü Kapasitesi	280 Ah	350 Ah	350 Ah
Motor Markası	EIKTO	EIKTO	EIKTO
Motor Modeli	SUPEREC	SUPEREC	SUPEREC
Yürüyüş Motoru	10 kW	12 kW	12 kW
Hidrolik Motoru	12 kW	12 kW	12 kW
Şarj Redresörü	150 Ah	150 Ah	150 Ah
	2.5 TON	3 TON	3.5 TON

LI-ION
TECHNOLOGY
YENİ ÖZELLİK

Regeneratif fren fonksiyonu ile güvenli ve güvenilir enerji tasarrufu, yüksek verimlilik.

Forklift park ederken, hızı düşürürken, direksiyon açısını değiştirirken ve yokuş aşağı inerken, sürüş motoru frenleme yaparak aynı zamanda aküyü şarj eder.



Tam AC yandan monteli kontrolör.

Kontrol ünitesi ve motor AC sistemdir; motor ve elektrik kumandası bakım gerektirmez. AC güç sistemi yüksek verimliliğe, tam koruma işlevine sahiptir. Hız sensörü ve sıcaklık sensörleri ile birlikte, güvenilirlik ve hizmet ömrü büyük ölçüde iyileştirilmiştir. Sessizdir, çevreyi kirletmez ve enerji tasarrufu sağlar.



Düşük karbon, temiz enerji ve çevre koruma, gürültü yok, hızlı şarj ve her an kullanım.

Hızlı şarj redresörü seçeneği ile 1,5 saatte şarj edilebilir.

STANDART EKİPMANLAR

Verimli yüksek güçlü AC Motor - Çok fonksiyonlu LED operatör ekranı - Akıllı yürüyüş, kaldırma ve direksiyon sistemi
Acil durum "Stop" butonu - Geri vites sesli ikaz uyarı - Geniş görüş açısına sahip modern kasa - Otomatik vites kolu
Tam hidrolik direksiyon - Sessiz hidrolik pompa - 150 Ah akıllı şarj ünitesi - Yağmur geçirmez tasarım
Arka el tutamaçları - Sağ ve sol geri görüş aynaları - 3 kollu kumanda kolu - Toyota süspansiyonlu koltuk
LED ön ve arka farlar

OPSİYONEL EKİPMANLAR

Mavi ışık donanımı - Dolgu teker - İz bırakmayan dolgu teker - Geniş fork seçenekleri - Metal operatör kabini
Kamera tertibatı - Yangın söndürücü - Silecekli ön cam